

Complete downlighters

Op deze kant van de snelzoekkaart vindt u de kant en klare armaturen met een eigen artikelnummer. Wanneer u een specifieke oplossing zoekt die hier niet tussen staat, kunt u met het stappenplan aan de andere kant van deze snelzoekkaart, een downlighter geheel naar wens samenstellen.

Juno downlighter



art nr	Lichtkleur
● 868300	Extra Warm wit [2700K]
○ 868303	Warm wit [3000K]
○ 868306	Natuurlijk wit [4000K]

Specificaties

Montage	Plafond inbouw
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 4000K
Lichtstroom	Max. 1850 Lumen op 500 mA
Stralingshoek	90 graden
Spanning	36 Volt
Stroom	Max. 500 mA
Vermogen	Max. 18 Watt op 500 mA
Vervangt	Max. 2x 18 W PL
Diameter	120 mm [107 mm inbouw]
Hoogte	125 mm
IP waarde	IP20

Luna downlighter



Wit	Grijs	Lichtkleur
● 863199	● 863198	Extra Warm wit [2700K]
○ 863201	○ 863200	Warm wit [3000K]
○ 863203	○ 863202	Natuurlijk wit [4000K]

Specificaties

Montage	Plafond inbouw
Kleurtemperatuur	2700K, 3000K, 4000K
Lichtstroom	Max. 3200 Lumen op 1050 mA
Stralingshoek	120 graden diffuus, 90 graden zonder diffuser
Spanning	36 Volt
Stroom	Max. 1050 mA [standaard via driver op 700 mA]
Vermogen	Max. 36 Watt [26W op 700 mA]
Vervangt	Max. 2x 36 W PL
Diameter	173 mm [162 mm inbouw]
Hoogte	107 mm
IP waarde	IP20

Aanbevolen drivers

Voor Juno

artnr: 876829

Specificaties

Max. Vermogen	20 W
Stroominstelling	110 - 500 mA
Dimbaar	Via 1-10 V
Afmetingen	110 x 52 x 24 mm

Voor Luna

artnr: 876836

Specificaties

Max. Vermogen	40 W
Stroominstelling	700 mA [max. 1050 mA]
Dimbaar	Via 1-10 V
Afmetingen	157 x 42 x 32 mm

NIEUW!

Modulaire downlighter

Stel zelf uw Lumiko downlighter samen

Lumiko modulaire downlighters: de Juno en de Luna

Vierkant en een UGR waarde of rond met een diffuus lichtbeeld, dimmen met DALI, 1-10V of fase-afsnijding; wensen en lichtbeleving verschillen per persoon. Om iedere oplossing uniek te kunnen maken heeft Lumiko het Modulaire programma ontwikkeld. De downlighters in het Lumiko Modulair programma zijn allround, lichtgewicht en aan te passen aan specifieke klantwensen.


De Lumiko led dankt zijn lange levensduur en behoud van kleur en output aan het feit dat de led en driver apart worden aangeboden in plaats van geïntegreerd. Dit resulteert in een levensduur van 50.000 branduren en flexibiliteit in aansturing.

U kunt ervoor kiezen om een Juno of Luna model zelf samen te stellen of direct aan de slag te gaan met een vooraf samengesteld model.



Zelf de Juno downlighter samenstellen

- 1 De Juno LED module**
- 2 Kies een pasring of opbouwbehuizing**
- 3 Kies een driver**

Juno LED module	Ringen							Stucplaat		Opbouw		Pendel		Max. 500 mA		
	Wit	Grijs	Wit	Grijs	Wit	Grijs	Wit	Grijs	Wit	Grijs	Wit	Grijs	876829	860080	876862	
 <p>UGR <19</p>	<p>Wit</p> <ul style="list-style-type: none"> 868309 868312 868315 <p>Lichtkleur</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra Warm wit [2700K] Warm wit [3000K] Natuurlijk wit [4000K] 	<p>Wit</p> <p>868320</p> <p>Grijs</p> <p>868322</p> <p>868324</p>	<p>Wit</p> <p>868326</p> <p>Grijs</p> <p>868328</p> <p>868330</p>	<p>Wit</p> <p>868332</p> <p>Grijs</p> <p>868334</p> <p>868336</p>	<p>Wit</p> <p>868338</p> <p>Grijs</p> <p>868340</p> <p>868342</p>	<p>Wit</p> <p>868344</p>	<p>Wit</p> <p>868346</p> <p>Grijs</p> <p>868348</p> <p>868350</p>	<p>Wit</p> <p>868346 + 868352</p> <p>Grijs</p> <p>868348 + 868354</p> <p>868350 + 868356</p>	<p>Vermogen</p> <p>20 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>Max. 43 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>110 - 500 mA</p> <p>Met bekabeling</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>1 - 10 V</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 0 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>110 x 52 x 24 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>500 mA / 18 W</p> <p>350 mA / 13 W</p> <p>110 mA / 4 W</p>	<p>Vermogen</p> <p>18 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>18 - 36 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>500 mA</p> <p>Met bekabeling</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>Fase afsnijding</p> <p>100 - 10 %</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 10 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>120 x 53 x 27 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>500 mA / 18 W</p> <p>350 mA / 13 W</p> <p>110 mA / 4 W</p>	<p>Vermogen</p> <p>30 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>Max. 43 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>Via weerstand</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>DALI</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 30 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>157 x 42 x 32 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>500 mA / 18 W</p> <p>350 mA / 13 W</p> <p>110 mA / 4 W</p>					

De pendelset bestaat uit 2 onderdelen: De opbouwbehuizing en de pendelophanging



Luna²

De Luna is een allround, lichtgewicht en diffuse LED downlighter die geschikt is voor installatie in gaten van 162-220 mm.

De lumenstroom is afhankelijk van de gekozen driver instelbaar tot 3200 Lumen. Hierdoor vervangt de Luna alle downlighters van 7 Watt PL t/m 2x36 Watt PL.

Door het verwijderen van de diffuse plaat kan de stralingshoek gewijzigd worden van 120° naar 90°.



- 1 De Luna downlighter**
- 2 Pasring**
- 3 Kies een driver**

Luna Downlighter	Ringen		Max. 1050 mA					
	Wit	Grijs	Wit	Grijs	876829	860080	876860	876836
 <p>Wit</p> <ul style="list-style-type: none"> 863199 863201 863203 <p>Grijs</p> <ul style="list-style-type: none"> 863198 863200 863202 <p>Lichtkleur</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra Warm wit [2700K] Warm wit [3000K] Natuurlijk wit [4000K] <p>Ook in zwart leverbaar</p>	<p>Wit</p> <p>876192</p> <p>Grijs</p> <p>876190</p>	<p>Wit</p> <p>876193</p> <p>Grijs</p> <p>876193</p>	<p>Vermogen</p> <p>20 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>Max. 43 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>110 - 500 mA</p> <p>Met bekabeling</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>1 - 10 V</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 0 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>110 x 52 x 24 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>500 mA / 18 W</p> <p>350 mA / 13 W</p> <p>110 mA / 4 W</p>	<p>Vermogen</p> <p>18 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>18 - 36 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>500 mA</p> <p>Met bekabeling</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>Fase afsnijding</p> <p>100 - 10 %</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 0 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>120 x 53 x 27 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>500 mA / 18 W</p>	<p>Vermogen</p> <p>30 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>Max. 42 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>Max 1400 mA</p> <p>Met bekabeling</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>1 - 10 V</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 0 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>110 x 52 x 24 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>700 mA / 26 W</p> <p>350 mA / 13 W</p>	<p>Vermogen</p> <p>40 W</p> <p>Sec. spanning</p> <p>Max. 60 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>700 mA</p> <p>Met bekabeling</p> <p>Ja</p> <p>Type dimming</p> <p>1 - 10 V</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 30 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>157 x 42 x 32 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>1050 mA / 36 W</p> <p>700 mA / 26 W</p> <p>500 mA / 18 W</p> <p>350 mA / 13 W</p> <p>245 mA / 9 W</p>	<p>Vermogen</p> <p>40 W*</p> <p>Sec. spanning</p> <p>Max. 43 V</p> <p>Stroom instelling</p> <p>Via weerstand</p> <p>Nee</p> <p>Type dimming</p> <p>DALI</p> <p>Dimbereik</p> <p>100 - 30 %</p> <p>Afmetingen</p> <p>157 x 42 x 32 mm</p> <p>Stroominstelling</p> <p>1000 mA / 36 W</p> <p>700 mA / 26 W</p> <p>500 mA / 18 W</p> <p>350 mA / 13 W</p> <p>100 mA / 4 W</p>	

*Ook in 30W verkrijgbaar

