



PIR-HF 240 DUO 870060

IDEALE KOELHUIS-BEWEGINGSMELDER

De nieuwe bewegingsmelder van Klemko, de 870060 PIR-HF 240 DUO, combineert PIR en radar voor een optimale detectie.

De PIR detecteert zichtbare beweging met infrarood en de radar detecteert door objecten en wanden heen.

De bewegingsmelder is verder ontworpen om bij lage temperaturen (tot -20°C) inzetbaar te zijn, wat hem uitermate geschikt maakt voor toepassing in koelcellen.



- ✓ Geschikt voor temperaturen tussen de -20° en $+50^{\circ}$
- ✓ Voorzien van PIR en radar detectie
- ✓ Geschikt voor wand- en plafond montage
- ✓ Zelf-leerfunctie voor luxwaarde
- ✓ Max. montage hoogte van 5 meter

SPECIFICATIES

Uitvoering	Bewegingsmelder
Techniek	PIR / radar
Montagewijze	Opbouw
Aansluit spanningsbereik (V)	220 - 240
Spanningstype	AC
Contacten / uitgang	1x potentiaalvrij contact
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Spaarlampen	600VA (400W)
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	30
IP-waarde	IP55
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. montagehoogte (m)	5
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2300
Bediening op afstand	Ja
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Temperatuur (°C)	-20°tot +50°
Materiaal	Kunststof
HVAC-aansturing	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	16
Max. reikwijdte frontaal (m)	16
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Frequentie (Hz)	50 - 60
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Dimfunctie aanwezig	Nee
Inclusief lensmasker	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Lengte (mm)	150
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	79

