



## IB-PIR-WAND-LED 870544

### ZEER GESCHIKT VOOR LED

De 870544 wand inbouw bewegingsmelder helpt eindgebruikers om te besparen op energie en de installateur om te besparen op installatietijd.

Door gebruik te maken van een mechanisch latch-relais kan deze sensor namelijk led tweedraads schakelen en hoeft er dus geen extra nuldraad bijgetrokken te worden.

Door de detectiehoek van 180° kan men deze detector niet ongezien passeren. De melder is mede door het onzichtbare bedieningspaneel uitermate geschikt voor toepassing in openbare toiletten, kasten, trappen of kamers.

### LAGE BELASTING

Door de lage minimale belasting is deze melder geschikt voor alle soorten led-verlichting.



- ✓ Bespaar installatietijd: geen nul bijtrekken
- ✓ Ideaal voor alle soorten led-verlichting
- ✓ Kan mechanisch tweedraads led schakelen
- ✓ Vernieuwd ontwerp
- ✓ Onzichtbaar bedieningspaneel, volledig instelbaar
- ✓ Past in 50x50 afdek materiaal
- ✓ Detectieveld maskeren met lensmasker



## SPECIFICATIES

Uitvoering	Bewegingsmelder
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw
Spanningsbereik (V)	220 - 240
Nom. spanning (V)	230
Contacten / uitgang	1x maakcontact
Max. inschakelstroom (A)	80
Ohmse belasting in Watt (W)	300
Led-verlichting (VA)	100
Spaarlampen	5 - 150 W
Halogeenverlichting (laagvolt)	300 W
Min. nalooptijd (s)	6
Max. nalooptijd (min)	12
IP-waarde	IP40
Eigen verbruik (W)	0.7
Optimale montagehoogte (m)	1
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10.000
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Temperatuur (°C)	0 - 45
Materiaal	Kunststof
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Frequentie (Hz)	50 - 60
Inclusief lensmasker	Ja
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80
Inbouwdiepte (mm)	30

