

3


liniLED® Fix



611369 liniLED® U-Profil met dubbelzijdig tape [1 m]



611565 Traptredeprofiel Zilver [1 m]
611567 Traptredeprofiel Zwart [1 m]



611375 liniLED® Zadel ± 5 per meter

611836 Traptr. profiel Ind. Zilver [1 m]
611837 Traptr. profiel Ind. Zwart [1 m]



610982 Lijnprofiel 20 mm Wit [1 m]
610959 Acrylaat 20 mm Diffuus [1 m]
610969 Eindkap 20 mm

611593 Wand-/Vloerprofiel Zilver [1 m]
611595 Wand-/Vloerprofiel Zwart [1 m]



610985 Lijnprofiel 40 mm Wit [1 m]
610961 Acrylaat 40 mm Wit [1 m]
610971 Eindkap 40 mm

611555 Profiel Alu Laag [1 m]
611552 Profiel Alu Hoog [1 m]
611558 Profielkap Diffuus [1 m]
611542 Eindkap Laag
611544 Eindkap Hoog

611581 Wandprofiel Ind. Zilvergrijs [1 m]
611583 Wandprofiel Indirect Zwart [1 m]
611546 Bevestigingsclip

Aluminium profielen zijn beschikbaar tot 6 meter. Profiel Alu Laag & Hoog beschikbaar tot 3 meter.

4

liniLED® Power



611305 Voeding 25 W 24 V DC
611310 Voeding 50 W 24 V DC
611317 Voeding 75 W 24 V DC
611320 Voeding 100 W 24 V DC
611326 Voeding 150 W 24 V DC
611331 Voeding 200 W 24 V DC
611335 Voeding 320 W 24 V DC
611339 Voeding 500 W 24 V DC



611307 Voeding 30 W 24 V DC IP64
611315 Voeding 60 W 24 V DC IP64
611321 Voeding 100 W 24 V DC IP64



611850 Voedingskast 120 W IP66
611851 Voedingskast 240 W IP66
611852 Voedingskast 480 W IP66



611853 RGB/Dimkast 120 W IP66
611854 RGB/Dimkast 240 W IP66
611855 RGB/Dimkast 480 W IP66

5

liniLED® Control



611458 Dimmer 110 W
611459 Digitale Dimmer 110 W



611450 liniLED® Wandpaneel



611101 liniLED® Control Set 120 W



611100 Basic Controller 120 W



611120 RGB/Dim Controller 240 W



611121 RGB/Dim Controller DMX 240 W
611122 Dim Controller 0-10 V 240 W
611123 Dim Controller 1-10 V 240 W

liniLED®

klemko®
TECHNIEK BV

klemko®
TECHNIEK BV



liniLED® LED WIJZER

Postbus 505
3760 AM Soest
Nederland

Tel.: +31 (0) 88 0023300
Fax: +31 (0) 88 0023350
E-mail: info@klemko.nl

www.klemko.nl

liniLED®

liniLED® Assortiment

Er is keuze uit Top, Side en PCB. Leverbaar in de uitvoeringen Deco, Power en Power Short Pitch. Deze laatste 2 zullen met hun lumen outputs van respec-tievelijk max. 420 lm/m en 846 lm/m de vraag naar hoge lumen output vervullen. Alle artikelen zijn te bestellen per strekkende meter of als standaard verpakte lengtes van bijv. 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m en 50 m.

liniLED® Top

liniLED® Top is een zeer flexibele LED strip met unieke co-extrusie technologie. Deze LED strip is beschikbaar in de kleuren Warm Wit 2700K en 3000K, Natuurlijk Wit 4000K en Koud Wit 6500K. Daarnaast ook als Deco uitvoering in de kleuren RGB, Rood, Groen, Blauw en Amber.

liniLED® Side

liniLED® Side is een flexibele LED strip met unieke co-extrusie technologie. Het schuine witte vlak zorgt voor een reflectie van het licht die haaks staat op de buigrichting van de strip, ideaal voor in ronde koven en rondom pilaren. Deze LED strip is beschikbaar in de kleuren Warm Wit 2700K en 3000K, Natuurlijk Wit 4000K en Koud Wit 6500K. Daarnaast ook als Deco uitvoering in de kleuren RGB, Rood, Groen, Blauw en Amber.

liniLED® PCB

liniLED® PCB is een flexibele LED strip zonder co-extrusie. Beschikbaar in diverse lengtes en op spoelen t/m 20 meter. De liniLED® PCB met dubbelzijdig 3M tape is ideaal voor kleine ruimtes. Deze LED strip is beschikbaar in de kleuren Warm Wit 2700K en 3000K, Natuurlijk Wit 4000K en Koud Wit 6500K. Daarnaast ook als Deco uitvoering in de kleuren RGB, Rood, Groen, Blauw en Amber.

liniLED® Gietmof

Maak met de speciale liniLED® Gietmof een IP68 verbinding (voor buiten en in vochtige omgevingen). De gietmof moet zowel om de connector als om de eindkap aangebracht worden.

Vermogen

Het vermogen voor liniLED® Deco is max. 3,5 W/m (Rood en Amber 4,5 W/m en RGB 6 W/m), voor liniLED® Power 4,3 W/m en voor liniLED® Power Short Pitch max. 9,7 W/m.

Berekening

U selecteert de juiste voeding door het aantal aan te sluiten meters te vermenigvuldigen met het wattage per meter. De maximale aansluitlengte mag u hierbij niet overschrijden. Voor optimaal gebruik wordt 10% extra genomen op het berekend vermogen.

Voorbeeld:

5 m liniLED® Warm Wit Deco = 5 m x 3,5 W/m = 17,5 W, 17,5 W +10% = 19,25 -> 25 W voeding.

liniLED® Top

1

liniLED® Top



Top Deco

Licht output max. 127 lm/m
Aansluitlengte max. 20 m (RGB 10 m)

- 611601 liniLED® Top Warm Wit 3000K D
- 611608 liniLED® Top Nat. Wit 4000K D
- 611607 liniLED® Top Koud Wit 6500K D
- 611602 liniLED® Top RGB Deco
- 611604 liniLED® Top Rood Deco
- 611605 liniLED® Top Groen Deco
- 611606 liniLED® Top Blauw Deco
- 611603 liniLED® Top Amber Deco



Top Power

Licht output max. 420 lm/m
Aansluitlengte max. 10 m

- 611598 liniLED® Top Warm Wit 2700K P
- 611600 liniLED® Top Warm Wit 3000K P
- 611599 liniLED® Top Nat. Wit 4000K P
- 611609 liniLED® Top Koud Wit 6500K P



Top Power Short Pitch

Licht output max. 846 lm/m
Aansluitlengte max. 6 m

- 611731 liniLED® Top Extra Warm Wit 2700K PSP
- 611732 liniLED® Top Warm Wit 3000K PSP
- 611733 liniLED® Top Nat. Wit 4000K PSP
- 611734 liniLED® Top Koud Wit 6500K PSP

2

liniLED® Top Connect



Voor vaste kleuren Deco en Power:
611200 Top Aansluitset [1 m]
611201 Top Aansluitset [5 m]

Voor RGB Deco:

- 611204 Top Aansluitset RGB [1 m]
- 611205 Top Aansluitset RGB [5 m]

Voor Power Short Pitch:

- 611200 Top Aansluitset PSP [1 m]
- 611201 Top Aansluitset PSP [5 m]



611208 Top Verbindingsstuk

611210 Top Verbindingsstuk RGB om strips te verbinden, tussenkabel 26 cm.



611533 Gietmof IP68 noodzakelijk voor alle vochtige omgevingen.

liniLED® Side

1

liniLED® Side



Side Deco

Licht output max. 127 lm/m
Aansluitlengte max. 20 m (RGB 10 m)

- 611766 liniLED® Side Warm Wit 3000K D
- 611740 liniLED® Side Nat. Wit 4000K D
- 611765 liniLED® Side Koud Wit 6500K D
- 611760 liniLED® Side RGB D
- 611762 liniLED® Side Rood D
- 611763 liniLED® Side Groen D
- 611764 liniLED® Side Blauw D
- 611761 liniLED® Side Amber D



Side Power

Licht output max. 420 lm/m
Aansluitlengte max. 10 m

- 611739 liniLED® Side Warm Wit 2700K P
- 611741 liniLED® Side Warm Wit 3000K P
- 611743 liniLED® Side Natuurlijk Wit 4000K P
- 11742 liniLED® Side Koud Wit 6500K P



Side Power Short Pitch

Licht output max. 846 lm/m
Aansluitlengte max. 6 m

- 611735 liniLED® Side Warm Wit 2700K PSP
- 611736 liniLED® Side Warm Wit 3000K PSP
- 611737 liniLED® Side Nat. Wit 4000K PSP
- 611738 liniLED® Side Koud Wit 6500K PSP

2

liniLED® Side Connect



Voor vaste kleuren Deco en Power:
611202 Side Aansluitset [1 m]
611203 Side Aansluitset [5 m]

Voor RGB Deco:

- 611206 Side Aansluitset RGB [1 m]
- 611207 Side Aansluitset RGB [5 m]

Voor Power Short Pitch:

- 611202 Side Aansluitset PSP [1 m]
- 611203 Side Aansluitset PSP [5 m]



611209 Side Verbindingsstuk

611211 Side Verbindingsstuk RGB om strips te verbinden, tussenkabel 26 cm.



11533 Gietmof IP68 noodzakelijk voor alle vochtige omgevingen.

liniLED® PCB

1

liniLED® PCB



PCB Deco

Licht output max. 127 lm/m
Aansluitlengte max. 20 m (RGB 10 m)

- 612180 liniLED® PCB Warm Wit 3000K D
- 612186 liniLED® PCB Nat. Wit 4000K D
- 612185 liniLED® PCB Koud Wit 6500K D
- 612187 liniLED® PCB RGB D
- 612182 liniLED® PCB Rood D
- 612183 liniLED® PCB Groen D
- 612184 liniLED® PCB Blauw D
- 612181 liniLED® PCB Amber D



PCB Power

Licht output max. 420 lm/m
Aansluitlengte max. 10 m

- 612188 liniLED® PCB Warm Wit 2700K P
- 612189 liniLED® PCB Warm Wit 3000K P
- 612190 liniLED® PCB Nat. Wit 4000K P
- 612191 liniLED® PCB Koud Wit 6500K P



PCB Power Short Pitch

Licht output max. 846 lm/m
Aansluitlengte max. 6 m

- 612192 liniLED® PCB Warm Wit 2700K PSP
- 612193 liniLED® PCB Warm Wit 3000K PSP
- 612194 liniLED® PCB Nat. Wit 4000K PSP
- 612195 liniLED® PCB Koud Wit 6500K PSP

2

liniLED® PCB Connect



Voor vaste kleuren Deco, Power en PSP:
611750 PCB Aansluitset [0,5 m]



611797 PCB Inline Connector om strips te verbinden.



611795 PCB Verbindingsstuk om strips te verbinden, tussenkabel 15 cm.

liniLED® Lines & Spots

1

liniLED® Lines

Verkrijgbaar in alle kleuren Deco, Power en Power Short Pitch in 0,4 m, 1 m en 2 m.

Optie 1



- 613102 liniLED® PU Warm Wit 3000K D [1 m]
- 613131 liniLED® PU Warm Wit 3000K P [1 m]
- 613135 liniLED® PU Warm Wit 3000K PSP [1 m]

Optie 2



- 623002 liniLED® PU H-Profiel WW 3000K D [1 m]
- 623041 liniLED® PU H-Profiel WW 3000K P [1 m]
- 623045 liniLED® PU H-Profiel WW 3000K PSP [1 m]



623101 liniLED® PU Montage Profiel [1 m]



623103 liniLED® PU Verbindingsstuk



623104 liniLED® PU Eindplaat

2

liniLED® Lines Connect

IP68 Aansluitsets en Verlengkabels beschikbaar in 5 m en 10 m (ook in RGB). Zie 4 & 5 voor liniLED® Power en liniLED® Control.



- 614530 liniLED® PU Aansluitset [5 m]
- 614507 liniLED® PU Aansluitset [10 m]
- 614531 liniLED® PU Aansluitset RGB [5 m]
- 614517 liniLED® PU Aansluitset RGB [10 m]



- 614508 liniLED® PU Verlengkabel [5 m]
- 614509 liniLED® PU Verlengkabel [10 m]
- 614518 liniLED® PU Verlengkabel RGB [5 m]
- 614519 liniLED® PU Verlengkabel RGB [10 m]



614510 liniLED® PU Splitter

1

liniLED® Spots

Verkrijgbaar in alle kleuren Deco, Power en Power Short Pitch. Zie 2 voor aansluitsets en verlengkabels.



613200 liniLED® Markeerlicht Rond Klein Warm Wit 3000K D Ø76xH75 mm



613180 liniLED® Markeerlicht Rond Middel Warm Wit 3000K D Ø84xH75 mm



613220 liniLED® Markeerlicht Rond Groot Warm Wit 3000K D Ø139xH75 mm



613240 liniLED® Markeerlicht Vierkant Klein Warm Wit 3000K D L70xØ70xH75 mm



613260 liniLED® Markeerlicht Vierkant Groot Warm Wit 3000K D L118xØ118xH75 mm