

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko[®]

TECHNIEK BV

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

/productimages/130360.jpg

Inhoud verpakking: BX à 50 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------|
| Uitvoering | Ringkabelschoen |
| Boutmaat (metrisch) | 8 |
| Flensvorm | Ringvormig |
| Isolatie | Polyethyleen (PE) |
| Geïsoleerd | Ja |
| Kleur isolatie | Rood |
| Nom. doorsnede (mm ²) | 0,34 - 1,65 |
| Isolatie Materiaal | Krimp |
| Levering op band | Nee |
| Hulsvorm | Kort |
| Kleur | Rood |
| Geschikt voor massieve geleider | Nee |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 75 |
| Voor trekvastе verbindingen | Ja |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (I _{max}) (A) | 19 |
| Boutmaat (imperial) | Overig |
| Halogeenvrij | Ja |
| Totale lengte (mm) | 38 |
| Invoer Diameter (D1) (mm) | 4,5 |
| Breedte (W) (mm) | 11,6 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 38 |
| Stroomsterkte (A) | 19 |
| Max. Spanning (V) | 600 |
| Waterdicht | Ja |
| Temperatuur (°C) | 75 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Easy entry | Nee |
| Extra Wijde Ingang | Nee |
| Normen | Volgens UL / CSA |