

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 157535 - A 1010 R-NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

/productimages/157535.jpg

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Onderdeel serie 2                                | Ringkabelschoen |
| Isolatie materiaal                               | PA              |
| Boutmaat (metrisch)                              | 10              |
| Flensvorm                                        | Ringvormig      |
| Isolatie                                         | Polyamide (PA)  |
| Geïsoleerd                                       | Ja              |
| Kleur isolatie                                   | Rood            |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 10 - 10         |
| Levering op band                                 | Nee             |
| Hulsvorm                                         | Kort            |
| Kleur                                            | Rood            |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee             |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja              |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja              |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee             |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee             |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja              |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee             |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 105             |
| Voor trek vaste verbindingen                     | Nee             |
| Materiaal                                        | Koper           |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind         |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 70              |
| Boutmaat (imperial)                              | Accessoire      |
| Halogeen vrij                                    | Ja              |
| Totale lengte (mm)                               | 29,8            |
| Invoer diameter (D1) (mm)                        | 4,5             |
| Breedte (W) (mm)                                 | 15              |
| Lengte (L) (mm)                                  | 29,8            |
| Stroomsterkte (A)                                | 19              |
| Max. spanning (V)                                | 600             |
| Waterdicht                                       | Nee             |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee             |
| Easy entry                                       | Nee             |
| Extra wijde ingang                               | Nee             |