

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl


klemko®

157540 - A 1640 R-NY

Geïsoleerde kabelschoenen, Nylon

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks

/productimages/157540.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type	Ringkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Isolatie materiaal	PA
Boutmaat (metrisch)	4
Flensvorm	Ringvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyamide (PA)
Kleur isolatie	Blauw
Nom. doorsnede (mm ²)	16 - 16
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Blauw
AWG-bereik	6 - 6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	105
Voor trek vaste verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	95
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeen vrij	Ja
Totale lengte (mm)	29,8
Invoer diameter (D1) (mm)	5,8
Breedte (W) (mm)	12
Lengte (L) (mm)	29,8
Stroomsterkte (A)	27
Max. spanning (V)	600
Waterdicht	Nee
Temperatuur (°C)	105
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Easy entry	Nee
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak