

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

170050 - SP 1504 FL8-BLIS

Geïsoleerde kabelschoenen, Blister

/productimages/170050.jpg

Inhoud verpakking: BME á 25 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie 2	Vlakstekerhuls
Materiaal isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Onderdeel serie 2	Huls
Nom. doorsnede (mm ²)	0,34 - 1,66
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 4,8 x 0,8 mm
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Rood
Materiaal	Messing
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	10
Halogeenvrij	Nee
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L) (mm)	19
Breedte (W) (mm)	4,8
Diameter (D) (mm)	4
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur (°C)	105
Max. spanning (V)	600
Normen	Volgens UL / CSA
Levering op band	Nee