

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 860400 - RGBW-P-REP4X8A

Kleurcontroller voor Led

/productimages/860400.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Type led driver                               | Constance spanning   Ledstrips |
| Uitgang                                       | Instelbaar                     |
| Uitgangsvermogen (W)                          | 1 - 288                        |
| Behuizing                                     | Kunststof behuizing            |
| Geschikt voor constante spanning              | Ja                             |
| Nom. uitgangsspanning                         | 12 - 36                        |
| Nom. spanning (V)                             | 12 - 36                        |
| Spanningstype                                 | DC                             |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Ja                             |
| Geschikt voor constante stroom                | Nee                            |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                           |
| Geschikt voor buitengebruik                   | Nee                            |
| Lengte (mm)                                   | 168                            |
| Breedte (mm)                                  | 58                             |
| Hoogte (mm)                                   | 28                             |
| Nom. (meet)frequentie (Hz)                    | 50 - 50                        |
| Temperatuurbereik (°C)                        | -20 - +50                      |
| Behuizing kleur                               | Wit                            |
| Met bekabeling                                | Nee                            |
| Aantal kanalen                                | 4                              |
| Max vermogen per kanaal (W)                   | 288                            |
| Beveiliging voor temperatuur                  | Ja                             |
| Beveiliging voor kortsluiting                 | Ja                             |
| Beveiliging voor overbelasting                | Ja                             |
| Bediening via Bluetooth                       | Nee                            |
| Compatible met Casambi                        | Nee                            |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)      | Nee                            |
| Dimbaar 1-10 V                                | Nee                            |
| Dimbaar fase aansnijding                      | Nee                            |
| Dimbaar DALI                                  | Nee                            |
| Dimbaar DMX                                   | Nee                            |
| Dimbaar DSI                                   | Nee                            |
| Dimbaar Zigbee                                | Nee                            |
| Dimbaar fase afsnijding                       | Nee                            |
| Dimbaar 0-10 V                                | Nee                            |