

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863303 - LCB-IB-MI-ZW-CCT

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Onderdeel serie	Mira
Montagewijze	Inbouw
Dimbaar	Ja
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 4000
Lichtkleur regelbaar	Standen
Dimbaar fase afsnijding	Ja
Lichtstroom (lm)	0 - 603
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	603
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	0 - 100,5
Nom. stroom (mA)	0 - 130
Nom. spanning (V)	0 - 35
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	6
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	36
Inbouwhoogte (mm)	31 - 31
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	85
Hoogte/diepte (mm)	31
Buitendiameter (mm)	85
Inbouwbreedte (mm)	68 - 76
Inbouwdiameter (mm)	68 - 76
Inbouwlengte (mm)	68 - 76
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	6 - 6
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloer montage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Reflector	Mat
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Aansluitkabel (cm)	29
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10 - +40
Vermogensfactor	0,85
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0,75 - 2,5
Aansluitwijze	Steekklem
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	160
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	210
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee

Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsterkte (cd)	0 - 249
Dimbaar 0-10 V	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar RF	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Lichtkleur	Instelbaar (CCT)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	0 - 603