

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 863756 - LCB-SIB-PI-W-EWW

Led spots, inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type armatuur                                                               | Spot                        |
| Onderdeel serie                                                             | Piran                       |
| Montagewijze                                                                | Inbouw                      |
| Dimbaar                                                                     | Ja                          |
| Kleurtemperatuur (K)                                                        | 2700 - 2700                 |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee                         |
| Lichtstroom (lm)                                                            | 0 - 400                     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)                           | 400                         |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                      | 0 - 129                     |
| Nom. stroom (mA)                                                            | 0 - 350                     |
| Nom. spanning (V)                                                           | 8,8 - 8,8                   |
| Spanningstype                                                               | DC                          |
| Max. systeemvermogen (W)                                                    | 3,1                         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | D                           |
| Stralingshoek                                                               | 21-40° - Mediumstralend     |
| Stralingshoek (°)                                                           | 35                          |
| Inbouwhoogte (mm)                                                           | 23 - 23                     |
| Lengte (mm)                                                                 | 30                          |
| Breedte (mm)                                                                | 30                          |
| Hoogte/diepte (mm)                                                          | 53                          |
| Buitendiameter (mm)                                                         | 50                          |
| Inbouwdiameter (mm)                                                         | 43 - 48                     |
| Kleur behuizing                                                             | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                                           | IP20                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | IP20                        |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP20                        |
| Geschikt voor plafondmontage                                                | Ja                          |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                                              | 3,1 - 3,1                   |
| Geschikt voor klemmontage                                                   | Ja                          |
| Verstelbaarheid                                                             | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Lamptype                                                                    | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                                               | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Ja                          |
| Voorschakelapparaat                                                         | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                                              | Nee                         |
| Vervanging van (Bij benadering)                                             | 1x 35W Halogeen             |
| Type ledchip                                                                | COB LED                     |
| Lichtkleur                                                                  | Wit                         |
| Materiaal behuizing                                                         | Aluminium                   |
| Lichtverdeling                                                              | Symmetrisch                 |
| Kleurweergave-index                                                         | 80-89                       |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Geschikt voor opbouwmontage                       | Nee       |
| Geschikt voor inbouwmontage                       | Ja        |
| Optiek                                            | Lens      |
| Aansluitkabel (cm)                                | 100       |
| Lichtverdeler                                     | Focuslens |
| Lichtuittrede                                     | Direct    |
| Aantal polen                                      | 2         |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)                | SDCM1     |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur               | Ja        |
| Stralingshoek regelbaar                           | Nee       |
| Met aanwezigheidsmelder                           | Nee       |
| Dimming fabrikantspecifiek                        | Nee       |
| Noodfunctiebewakingssysteem                       | Geen      |
| Lichtkleur                                        | 2700K     |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 0 - 400   |