

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870474 - PLF-OPB-PIR-UNI9

Aanwezigheidsdetector Universeel

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870474.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 9m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	48
Diameter (mm)	105
Inbouwhoogte (mm)	65
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Inbouwmaat (mm)	68
Max. montagehoogte (m)	3
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4,5
Max. reikwijdte frontaal (m)	2,5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	9
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	12
LED verlichting (VA)	800
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 800 W
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Max. inschakelstroom (A)	800
Min. nalooptijd (s)	30

Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	5 - 360
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2300
Max. schakelvermogen LED (W)	600
Max. presentiebereik (m ²)	65
Max aantal parallele aansluitingen	6
Scanhoek (°)	360
Aansluitwijze	Schroefklem
Frequentie (Hz)	50 - 60
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Met aansluitkabel	Nee
Inclusief Lensmasker	Ja
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	65
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	113
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Vrije dierzone	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee