

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

870585 - PLFIBPIR80S2U

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: Kartonnen doos á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Type	Losse sensor
Techniek	Passief infrarood
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Aansluiting sensor	RJ11
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Inbouwhoogte sensor (mm)	50
Kabellengte Sensor (m)	10
Inbouwmaat (mm)	65
Buitendiameter sensor (mm)	80
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Inclusief Lensmasker	Ja
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Geschikt als master	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee