

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870977 - PLF-INB-UNI-24M-WNR

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

870550.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Onderdeel serie	Aanwezigheidsmelder
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Locatie	Plafond
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
HVAC-aansturing	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Bereik	Ø - 24m
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Constantlichtregeling	Nee
Stekerbaar	met Winsta RD
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	44,5
Diameter (mm)	105
Inbouwhoogte (mm)	43,5
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Inbouwmaat (mm)	68
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Diameter reikwijdte op vloer (m)	24
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	24
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Aantal schakelzones	1
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Aansluiting sensor	3 aderig
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Kleur	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Nom. spanning (V)	220 - 240
Max. schakelvermogen (W)	2300
Max. presentiebereik (m ²)	465

Max aantal parallele aansluitingen	6
Scanhoek (°)	360
Eigen verbruik (W)	0,5
Aansluitwijze	Accessoire
Frequentie (Hz)	50 - 60
Centraaldoos inbouw	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Inclusief Lensmasker	Ja
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	465
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	465
Lux instelbaar	10 - 2000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Plafandinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Dimfunctie aanwezig	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Transparant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee