

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

890103 - DPAF-DALI-250

890103.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|----------------------------|
| Type dimmer | Inbouwmodule |
| Samenstelling | Basiselement |
| Bedieningswijze | Accessoire |
| Protocol | DALI |
| Type belasting | Universeel en LED retrofit |
| Nom. spanning (V) | 100 - 240 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Dimbaar fase afsnijding | Ja |
| Max. aantal drivers - fase afsnijding (st) | 10 |
| Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st) | 10 |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Bevestigingswijze | Accessoire |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Dimbaar fase aansnijding | Nee |
| Max. aantal drivers (st) | 10 |
| Max. aantal drivers - fase aansnijding (st) | 10 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Lengte (mm) | 45,5 |
| Breedte (mm) | 45 |
| Hoogte (mm) | 20,3 |
| Diepte (mm) | 20,3 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 200 |
| Afdekkingen | Niet van toepassing |
| Draadloos | Nee |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |
| Ingang voor nevenunit | Nee |
| Transparant | Nee |
| Seriedimmer | Nee |