


klemko[®]

klemko[®]

TECHNIEK

KLEMKO GEÏSOLEERDE VORKKABELSCHOEN M4 VOOR 0,5-1,5 MM², PVC

Artikelnummer	100230
Merk	Klemko
Type	A 1540 GS *
EAN Code	8716643002876
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist



Geïsoleerde Vorkkabelschoen M4 voor draad 0,5-1,5 mm²

B=7.2mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	19 A
Nom. doorsnede	0.34 - 1.65 mm ²
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Max. stroom (Imax)	19 A
Type	Vorkkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Boutmaat (metrisch)	4
Flensvorm	Vorkvorm
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Rood
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Rood
AWG-bereik	22 - 16
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	105 °C
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeenvrij	Nee
Totale lengte	21.2 mm
Invoer diameter (D1)	3.4 mm

Breedte (W)	7.2 mm
Lengte (L)	21.2 mm
Temperatuur	75 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Extra wijde ingang	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.