


## GEÏSOLEERDE RONDSTEKER 4MM VOOR 1,5-2,5 MM<sup>2</sup>

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>100420</b>            |
| Merk              | <b>Klemko</b>            |
| Type              | <b>SP 2504 HA</b>        |
| EAN Code          | <b>8716643003064</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>100 Stuks in Kist</b> |



Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkkracht > 60% van de doorbreekkkracht van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. spanning                                    | 600 V                       |
| Isolatie                                         | Gedeeltelijk geïsoleerd     |
| Materiaal                                        | Messing                     |
| Normen                                           | Volgens UL / CSA            |
| Type                                             | Rondsteker                  |
| Geïsoleerd                                       | Ja                          |
| Materiaal isolatie                               | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Type connector                                   | Stekker                     |
| Nom. doorsnede                                   | 1.04 - 2.66 mm <sup>2</sup> |
| Min. AWG-maat                                    | 16                          |
| Max. AWG-maat                                    | 14                          |
| AWG-bereik                                       | 16 - 14                     |
| Stekker-/plugafmetingen                          | Rond 4 mm                   |
| Kleur isolatie                                   | Blauw                       |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                     |
| Max. stroom (Imax)                               | 15 A                        |
| Halogeenvrij                                     | Nee                         |
| Micro uitvoering                                 | Nee                         |
| Transparant                                      | Nee                         |
| Lengte (L)                                       | 21 mm                       |
| Breedte (W)                                      | 4 mm                        |
| Diameter (D)                                     | 4.5 mm                      |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja                          |
| Extra wijde ingang                               | Nee                         |
| Bedrijfstemperatuur                              | 105 °C                      |
| Levering op band                                 | Nee                         |
| Verpakking                                       | Zak                         |
| Waterdicht                                       | Nee                         |
| Lange schacht                                    | Nee                         |
| Met inspectiegat                                 | Nee                         |
| Easy entry                                       | Ja                          |

