


GEÏSOLEERDE VLAKSTEKERHULS+TAB 6,3X0,8MM VOOR 1,5-2,5 MM², PVC

Artikelnummer	100470
Merk	Klemko
Type	SP 2507 FLH
EAN Code	8716643003118
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist



Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Vlakstekerhuls met tab
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	1.04 - 2.66 mm ²
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
AWG-bereik	16 - 14
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Kleur isolatie	Blauw
Met klemnok	Ja
Met tab (aansluitlip)	Ja
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	15 A
Halogeenvrij	Nee
Micro uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Lengte (L)	21.5 mm
Diameter (D)	4.5 mm
Hoogte (H)	0.8 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Haaks	Nee
Haaks kort	Nee
Geschikt voor puntlassen	Nee
Verpakking	Zak

Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.