
# GEÏSOLEERDE VLAKSTEKERHULS+TAB 6,3X0,8MM VOOR 4,0-6,0 MM², PVC

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **101005** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **SP 4607 FLH** |
| EAN Code | **8716643003507** |
| Inhoud verpakking | **100 Stuks in Kist** |



Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkracht > 60% van de doorbreekkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Max. spanning | 600 V |
| Isolatie | Gedeeltelijk geïsoleerd |
| Materiaal | Messing |
| Normen | Volgens UL / CSA |
| Type | Vlakstekerhuls met tab |
| Geïsoleerd | Ja |
| Materiaal isolatie | Polyvinylchloride (PVC) |
| Type connector | Huls |
| Nom. doorsnede | 2.63 - 6.64 $mm^2$ |
| Min. AWG-maat | 12 |
| Max. AWG-maat | 10 |
| AWG-bereik | 13 - 9 |
| Stekker-/plugafmetingen | Plat 6,3 x 0,8 mm |
| Kleur isolatie | Geel |
| Met tab (aansluitlip) | Ja |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Max. stroom (Imax) | 24 A |
| Halogeenvrij | Nee |
| Micro uitvoering | Nee |
| Lengte (L) | 25 mm |
| Diameter (D) | 6.5 mm |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Ja |
| Extra wijde ingang | Nee |
| Bedrijfstemperatuur | 75 °C |
| Levering op band | Nee |
| Verpakking | Zak |
| Waterdicht | Nee |
| Lange schacht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Ja |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.