


# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## GEÏSOLEERDE KLEMVORKKABELSCHOEN M4 VOOR DRAAD 4,0-6,0 MM<sup>2</sup>

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>101082</b>            |
| Merk              | <b>Klemko</b>            |
| Type              | <b>A 4640 GS-L</b>       |
| EAN Code          | <b>8716643003613</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>100 Stuks in Kist</b> |



Klemko Flared geïsoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke elektrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Max. spanning                                | 600 V                       |
| Stroomsterkte                                | 48 A                        |
| Nom. doorsnede                               | 2.63 - 6.64 mm <sup>2</sup> |
| Normen                                       | Volgens UL / CSA            |
| Isolatie materiaal                           | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Max. stroom (Imax)                           | 50 A                        |
| Type                                         | Klemvorkkabelschoen         |
| Geïsoleerd                                   | Ja                          |
| Boutmaat (metrisch)                          | 4                           |
| Flensvorm                                    | Vorkvorm                    |
| Volgens DIN                                  | Nee                         |
| Isolatie                                     | Polyvinylchloride (PVC)     |
| Kleur isolatie                               | Geel                        |
| Levering op band                             | Nee                         |
| Hulsvorm                                     | Kort                        |
| Kleur                                        | Geel                        |
| AWG-bereik                                   | 14 - 10                     |
| Geschikt voor massieve geleider              | Nee                         |
| Geschikt voor meerdraads geleider            | Ja                          |
| Geschikt voor fijndradige geleider           | Ja                          |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee                         |
| Geschikt voor lakdraad                       | Nee                         |
| Geschikt voor ronde geleider                 | Ja                          |
| Geschikt voor vlakke geleider                | Nee                         |
| Temperatuurbestendig tot                     | 105 °C                      |
| Voor trekvastе verbindingen                  | Nee                         |
| Materiaal                                    | Koper                       |
| Oppervlaktebescherming                       | Vertind                     |
| Boutmaat (imperial)                          | Accessoire                  |
| Halogeenvrij                                 | Nee                         |
| Totale lengte                                | 25.2 mm                     |
| Invoer diameter (D1)                         | 5.6 mm                      |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Breedte (W)                                      | 8.3 mm  |
| Lengte (L)                                       | 25.2 mm |
| Temperatuur                                      | 75 °C   |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee     |
| Extra wijde ingang                               | Nee     |
| Verpakking                                       | Zak     |
| Waterdicht                                       | Nee     |
| Lange schacht                                    | Nee     |
| Met inspectiegat                                 | Nee     |
| Easy entry                                       | Nee     |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.