klemko®

klemko® TECHNIEK

GEÏSOLEERDE RINGKABELSCHOEN M4 VOOR DRAAD 0,1-0,5 MM², PVC

Artikelnummer	**101390**
Merk	**Klemko**
Type	**A 0543 R**
EAN Code	**8716643004047**
Inhoud verpakking	**100 Stuks in Kist**



Klemko micro geisoleerde kabelschoenen laten zich gemakkelijk verwerken door de ruime invoer. Met een professionele krimptang zet de kabelschoen zich in de gewenste krimpvorm zodat een sterke electrische verbinding tussen draad en kabelschoen ontstaat. Deze kabelschoenen zijn verpakt in unieke Klemko herbruikbare verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Stroomsterkte	5 A
Nom. doorsnede	0.1 - 0.5 mm^2
Normen	Volgens UL / CSA
Isolatie materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Max. stroom (Imax)	5 A
Type	Ringkabelschoen
Geïsoleerd	Ja
Boutmaat (metrisch)	4
Flensvorm	Ringvormig
Volgens DIN	Nee
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Groen
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Groen
AWG-bereik	27 - 20
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot	75 °C
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Boutmaat (imperial)	Accessoire
Halogeenvrij	Nee
Totale lengte	15 mm
Invoer diameter (D1)	2.9 mm

Breedte (W)	6.8 mm
Lengte (L)	15 mm
Temperatuur	75 °C
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Extra wijde ingang	Nee
Micro uitvoering	Ja
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Nee

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.