


GEÏSOLEERDE VLAksteKER 4,8X0,8MM VOOR 0,5-1,5 MM², NYLON

Artikelnummer	151080
Merk	Klemko
Type	SP 1504 H-8-NY
EAN Code	8716643004672
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist



KLEMKO SP 1504 H-8 - Geïsoleerde Vlaksteker 4,8x0,8mm voor 0,5-1,5 mm², Nylon. Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkkracht > 60% van de doorbreekkkracht van de orginele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Vlaksteker
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Stekker
Nom. doorsnede	0.34 - 1.66 mm ²
Min. AWG-maat	22
Max. AWG-maat	16
AWG-bereik	22 - 16
Stekker-/plugafmetingen	Plat 4,8 x 0,8 mm
Kleur isolatie	Rood
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	10 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Lengte (L)	22 mm
Breedte (W)	4.8 mm
Diameter (D)	3.6 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja