

klemko[®]

klemko[®]

TECHNIEK

KLEMKO RONDSTEKERHULS VOLLEDIG GEÏSOLEERD 5MM VOOR 1,5-2,5 MM² | 156280

Artikelnummer	156280
Merk	Klemko
Type	IS 2505 HO-NY
EAN Code	8716643005600
Inhoud verpakking	100 Stuks in Kist



Klemko SUPER PIDG geïsoleerde kabelschoenen zijn makkelijk verwerkbaar en presteren super goed op mechanische sterkte van de verbinding. Deze heeft gemiddeld een uittrekkraft > 60% van de doorbreekkraft van de originele ader. Uiteraard moet dan wel een professionele krimptang worden gebruikt (zie krimptangen) . Ook de elektrische geleiding van deze kabelschoenen is van een top niveau door een optimale legering van messing met een vertinde oppervlakte. Voor de gebruiker zijn deze kabelschoenen verpakt in unieke hersluitbare Klemko verpakkingen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. spanning	600 V
Isolatie	Volledig geïsoleerd
Materiaal	Messing
Normen	Volgens UL / CSA
Type	Rondstekerhuls
Geïsoleerd	Ja
Materiaal isolatie	Polyamide (PA)
Type connector	Huls
Nom. doorsnede	1.04 - 2.66 mm ²
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	14
AWG-bereik	16 - 14
Stekker-/plugafmetingen	Rond 5 mm
Kleur isolatie	Blauw
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (Imax)	15 A
Halogeenvrij	Ja
Micro uitvoering	Nee
Transparant	Nee
Lengte (L)	24 mm
Breedte (W)	5 mm
Diameter (D)	4.3 mm
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Extra wijde ingang	Nee
Bedrijfstemperatuur	105 °C
Levering op band	Nee
Verpakking	Zak
Waterdicht	Nee
Lange schacht	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

