

## KLEMKO PLUG IP68, M16/M20, ZWART, 5 STUKS | 160410

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | <b>160410</b>           |
| Merk              | <b>Klemko</b>           |
| Type              | <b>PLUG-IP68-M16/20</b> |
| EAN Code          | <b>8716643079458</b>    |
| Inhoud verpakking | <b>5 Stuks in Zak</b>   |



IP68 plug voor het afsluiten van ongebruikte openingen bij kabelconnector of kabelbox. Geschikt voor wartelmaat M16 en M20

- IP68
- Rubber (NBR)
- Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Behuizingsvorm                                                              | IP68 plug       |
| Inclusief lasklemmen                                                        | Nee             |
| Type                                                                        | Rond            |
| Diepte                                                                      | 12 mm           |
| Materiaal                                                                   | Accessoire      |
| Uitgerust met                                                               | Geen            |
| Achterinvoer                                                                | Nee             |
| Diameter                                                                    | 13.5 mm         |
| Rijgbaar                                                                    | Nee             |
| Type behuizingsdoorvoer                                                     | Accessoire      |
| Halogeenvrij                                                                | Ja              |
| Oppervlaktebescherming                                                      | Onbehandeld     |
| Kleur                                                                       | Zwart           |
| Beschermingsgraad (IP)                                                      | IP68            |
| Giethars meegeleverd                                                        | Nee             |
| Verzegelbaar                                                                | Nee             |
| Nom. isolatiespanning Ui                                                    | 450 V           |
| Functiebehoud                                                               | Geen            |
| Met afscherming                                                             | Nee             |
| Weersbestendig                                                              | Ja              |
| Gebruikstemperatuur                                                         | -20 - 100 °C    |
| Explosiegeteste uitvoering                                                  | Nee             |
| Voor explosieveilige zone gas                                               | Geen            |
| Voor explosieveilige zone stof                                              | Geen            |
| Montage in de grond                                                         | Ja              |
| Montage onder water                                                         | Nee             |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                                                  | 9005            |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare<br>gebouwinstallatie | Ja              |
| Beschermingsgraad                                                           | IP68 (1.5M/48H) |