



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## ADAPTER INOX GASTEC QA RVS D60-80MM (OMDOOS 25 ST)

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Artikelnummer     | 201.060.01.01.O              |
| Merk              | Panflex                      |
| Type              | ADAPTER-INOX- RVS-D60-80-25x |
| EAN Code          | 08718552215835               |
| Inhoud verpakking | 25 Stuks in Zak              |



Adapter INOX Gastec CE RVS D60-80mm (omdoos 25 st)

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 316 L (1.4404)
- CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321
- Europese norm EN 1856-2:2009
- Producteigenschappen T200-P1-W-Vm-L50040-O
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Verbinding aansluiting 1 Mof met afdichting
- Verbinding aansluiting 2 Steekeind
- Materiaal afdichting siliconen
- Ontwerpbelasting 50 mtr flexibele rookgasafvoerslang
- Max. trekbelasting 50N

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type                              | Koppelstuk             |
| Materiaal                         | Roestvaststaal (RVS)   |
| Materiaalkwaliteit                | RVS 316 L (1.4404)     |
| Max. mediumtemperatuur (continu)  | 200 °C                 |
| Positive (overdruk)               | Ja                     |
| Wet (condenserend)                | Ja                     |
| Negative (onderdruk)              | Nee                    |
| Dry (niet condenserend)           | Nee                    |
| Oppervlaktebescherming            | Onbehandeld            |
| Oppervlaktebehandeling            | Onbehandeld            |
| Buitendiameter aansluiting 1      | 70.8 mm                |
| Buitendiameter aansluiting 2      | 80 mm                  |
| Binnendiameter aansluiting 1      | 70 mm                  |
| Binnendiameter aansluiting 2      | 79.2 mm                |
| Wanddikte                         | 0.4 mm                 |
| Verbinding aansluiting 1          | Mof met afdichting     |
| Verbinding aansluiting 2          | Insteek eind           |
| Productiewijze                    | Langsnaadgelast        |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer | Nee                    |
| Kleur                             | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Met meetaansluiting               | Nee                    |
| RAL-nummer                        | 9006                   |
| Met lipring                       | Ja                     |
| Kleur lipring                     | Rood                   |
| Stand lippen                      | Recht                  |
| Aantal lippen                     | 2                      |
| Verstelbaar                       | Nee                    |
| Met klemband                      | Nee                    |
| Bochthoek                         | 0 °                    |
| Bochtstraal                       | 0 mm                   |
| Lengte aansluiting 1              | 75 mm                  |
| Werkende lengte aansluiting 1     | 70 mm                  |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lengte aansluiting 2           | 70 mm              |
| Werkende lengte aansluiting 2  | 70 mm              |
| Lengte                         | 150 - 150 mm       |
| Werkende lengte                | 145 - 145 mm       |
| Materiaal afdichting           | Siliconen          |
| Met pressostaat                | Nee                |
| Temperatuurbegrenzing          | Nee                |
| Aansluiting 1                  | Mof met afdichting |
| Aansluiting 2                  | Insteekteind       |
| Ketelaansluiting – Hulpstukken | Toesteladapter     |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.