



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## ADAPTER INOX CE RVS D130-130MM

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>201.130.01.01</b>            |
| Merk              | <b>Panflex</b>                  |
| Type              | <b>ADAPTER INOX CE D130-130</b> |
| EAN Code          | <b>08718552201005</b>           |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Zak</b>            |



Adapter INOX CE RVS D130-130mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 316 L (1.4404)
- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T450-N1-D-Vm-L50010-G**
- Max. temperatuur (continu) 450 °C
- Verbinding aansluiting 1 Mof
- Verbinding aansluiting 2 Steekeind

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type                              | Koppelstuk             |
| Materiaal                         | Roestvaststaal (RVS)   |
| Materiaalkwaliteit                | RVS 316 L (1.4404)     |
| Max. mediumtemperatuur (continu)  | 250 °C                 |
| Positive (overdruk)               | Ja                     |
| Wet (condenserend)                | Ja                     |
| Negative (onderdruk)              | Nee                    |
| Dry (niet condenserend)           | Nee                    |
| Oppervlaktebescherming            | Onbehandeld            |
| Oppervlaktebehandeling            | Onbehandeld            |
| Buitendiameter aansluiting 1      | 141 mm                 |
| Buitendiameter aansluiting 2      | 130 mm                 |
| Binnendiameter aansluiting 1      | 140 mm                 |
| Binnendiameter aansluiting 2      | 129 mm                 |
| Wanddikte                         | 0.5 mm                 |
| Verbinding aansluiting 1          | Mof met afdichting     |
| Verbinding aansluiting 2          | Insteek eind           |
| Productiewijze                    | Langsnaadgelast        |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer | Nee                    |
| Kleur                             | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Met meetaansluiting               | Nee                    |
| RAL-nummer                        | 9006                   |
| Met lipring                       | Ja                     |
| Aantal lippen                     | 2                      |
| Verstelbaar                       | Nee                    |
| Met klemband                      | Nee                    |
| Bochthoek                         | 0 °                    |
| Bochtstraal                       | 0 mm                   |
| Lengte aansluiting 1              | 75 mm                  |
| Werkende lengte aansluiting 1     | 70 mm                  |
| Lengte aansluiting 2              | 70 mm                  |
| Werkende lengte aansluiting 2     | 70 mm                  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lengte                         | 150 - 150 mm   |
| Werkende lengte                | 145 - 145 mm   |
| Met pressostaat                | Nee            |
| Temperatuurbegrenzing          | Nee            |
| Aansluiting 1                  | Mof            |
| Aansluiting 2                  | Insteekteind   |
| Ketelaansluiting – Hulpstukken | Toesteladapter |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.