



klemko[®]
TECHNIEK

PANFLEX TREKVASTE KLEM INOX D50-D80 | 211.080.01.01

Artikelnummer	211.080.01.01
Merk	Panflex
Type	TREKVASTE KLEM INOX D50- D80
EAN Code	08718552216665
Inhoud verpakking	1 Stuk in Zak



De Panflex trekvaste klem INOX D50-D80 is een RVS ontkoppelbeveiliging voor de montage van flexibele rookgasafvoerbuizen op ketels. De klem vergrendelt de buisverbinding mechanisch, zodat deze niet onbedoeld kan loskomen. Dit maakt de verbinding stabiel en veilig, ook bij langdurig gebruik.

Een trekvaste klem borgt de manchetverbinding tussen leidingdelen. Zonder deze borging kunnen verbindingen onder invloed van trekkrachten, zoals het eigen gewicht van de leiding of thermische uitzetting en krimp, langzaam loskomen. Dit vormt een risico voor de veiligheid van de installatie, omdat een losgeraakte verbinding kan leiden tot lekkage van rookgassen, waaronder koolmonoxide, naar de verblijfsruimte.

De klem voorkomt ontkoppeling van de verbinding onder invloed van trekkrachten, beperkt het risico op CO-lekkage door de rookgasafvoer gesloten te houden, en zorgt bij flexibele kanalen voor een deugdelijke, trekvaste aansluiting op de schachtaansluiting. De klem is uitgevoerd in RVS (INOX) en daarmee duurzaam en bestand tegen corrosie, en is geschikt voor diameters D50 tot D80, passend bij de meest gangbare afmetingen flexibele rookgasafvoer.

De klem wordt toegepast bij montage van flexibele rookgasafvoerslangen op ketels, ter borging van de verbinding en verhoging van de bedrijfszekerheid van het rookgasafvoersysteem.

- Voorkomt ontkoppeling – borgt de verbinding tegen loskomen door trekkrachten, gewicht of thermische bewegingen
- Beperkt risico op CO-lekkage – houdt de rookgasafvoer gesloten en voorkomt uittreden van rookgassen
- Geschikt voor flexibele kanalen – zorgt voor een deugdelijke, trekvaste aansluiting op de schachtaansluiting
- Uitgevoerd in RVS (INOX) – duurzaam en bestand tegen corrosie
- Diameter D50-D80 – geschikt voor de meest gangbare afmetingen flexibele rookgasafvoer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Onderdeel serie	RVS slangklem
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (1.4401)
Klembereik	50 - 80 mm
Bandbreedte	12 mm
Eendelig	Nee
Toebehoren	Trekvaste klem

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.