

# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## **KLEMKO PARALLELVERBINDER ONGEÏSOLEERD VOOR KABEL 120 MM<sup>2</sup> 50 STUKS | 220012**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | <b>220012</b>           |
| Merk              | <b>Klemko</b>           |
| Type              | <b>P-120</b>            |
| EAN Code          | <b>8716643027060</b>    |
| Inhoud verpakking | <b>50 Stuks in Kist</b> |



ongeïsoleerde parallelverbinder voor kabel 120mm<sup>2</sup>.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Nom. stroom                                      | 360 A                     |
| Nom. doorsnede                                   | 120 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Materiaal                                        | Koper                     |
| Type                                             | Parallelverbinder         |
| Geïsoleerd                                       | Nee                       |
| Min. AWG-maat                                    | 0000                      |
| Max. AWG-maat                                    | 0000                      |
| Type connector                                   | UL-uitvoering             |
| Hulsvorm                                         | Kort                      |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja                        |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                        |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                        |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                       |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                       |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                        |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                       |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                   |
| Isolatie                                         | Geen                      |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V                 |
| Verbindingswijze                                 | Parallelstekker           |
| Aantal aftakkingen                               | 0                         |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Nee                       |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee                       |
| Lengte (L)                                       | 20 mm                     |
| Diameter (d1)                                    | 16.4 mm                   |
| Diameter (d2)                                    | 22.1 mm                   |
| Verpakking                                       | Zak                       |
| DIN-norm                                         | DIN 40300                 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                       |
| Waterdicht                                       | Nee                       |
| Met inspectiegat                                 | Nee                       |
| Lange schacht                                    | Nee                       |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.