

# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## **KLEMKO STOOTVERBINDER ONGEÏSOLEERD VOOR KABEL 10 MM<sup>2</sup>** **25 STUKS | 220040**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artikelnummer     | <b>220040</b>           |
| Merk              | <b>Klemko</b>           |
| Type              | <b>C-8</b>              |
| EAN Code          | <b>8716643009509</b>    |
| Inhoud verpakking | <b>25 Stuks in Kist</b> |



ongeisoleerde stootverbinder voor kabel 10mm<sup>2</sup>.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Nom. stroom                                      | 70 A                    |
| Nom. doorsnede                                   | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Max. temperatuur                                 | 120 °C                  |
| Materiaal                                        | Koper                   |
| Type                                             | Stootverbinder          |
| Geïsoleerd                                       | Nee                     |
| Min. AWG-maat                                    | 8                       |
| Max. AWG-maat                                    | 8                       |
| Type connector                                   | UL-uitvoering           |
| Hulsvorm                                         | Lang                    |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja                      |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                      |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                      |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                     |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                     |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                      |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                     |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind                 |
| Isolatie                                         | Geen                    |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V               |
| Verbindingswijze                                 | Stootverbinder          |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Nee                     |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee                     |
| Lengte (L)                                       | 21 mm                   |
| Diameter (d1)                                    | 4.5 mm                  |
| Diameter (d2)                                    | 7 mm                    |
| Verpakking                                       | Zak                     |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                     |