



klemko[®]
TECHNIEK

ROOKGASAFVOERLEIDING INOX DL CE D60MM L25 METER OP ROL

Artikelnummer	250.060.25.01
Merk	Panflex
Type	INOX DL CE D60 L25
EAN Code	8718552103989
Inhoud verpakking	25 Meter in Haspel



Dubbelwandige Rookgasafvoerleiding INOX DL Gastec QA
RVS 316L D60mm L25

- Vervaardigd uit 316 Ti roestvaststaal
- Unieke dubbele felsnaad
- Dubbelwandig
- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T200-P1--W-Vm-L50012-O**
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Max. Bouwhoogte 15 mtr
- Max. Trekbelasting 200N
- Max. Verslepiingshoek 45° tov verticaal
- Buigradius Dnominaal x 5
- Wandruwheid 1.0
- Vries/dooi bestendig JA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	25 m
Nom. diameter	60 mm
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)	250 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Wanddikte	0.1 mm
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Inwendig glad	Ja
Met montageset	Nee
Wandruwheid	1 mm
Buigradius	5
Max. Bouwhoogte	25 m
Max. trekbelasting	200
Max. Verslepingshoek	45° tov verticaal
Vries/dooi bestendig	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.