



klemko[®]
TECHNIEK

ROOKGASAFVOERLEIDING INOX DL CE D60MM L50 METER OP ROL

Artikelnummer	250.060.50.01
Merk	Panflex
Type	INOX DL CE D60 L50
EAN Code	8718552103972
Inhoud verpakking	50 Meter in Haspel



Dubbelwandige Rookgasafvoerleiding INOX DL Gastec QA
RVS 316L D60mm L50

- Vervaardigd uit 316 Ti roestvaststaal
- Unieke dubbele felsnaad
- Dubbelwandig
- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T200-P1--W-Vm-L50012-O**
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Max. Bouwhoogte 15 mtr
- Max. Trekbelasting 200N
- Max. Verslepingshoek 45° tov verticaal
- Buigradius Dnominaal x 5
- Wandruwheid 1.0
- Vries/dooi bestendig JA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	50 m
Nom. diameter	60 mm
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Max. mediumtemperatuur (continu)	250 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Wanddikte	0.1 mm
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Inwendig glad	Ja
Met montageset	Nee
Wandruwheid	1 mm
Buigradius	5
Max. Bouwhoogte	25 m
Max. trekbelasting	200
Max. Verslepiingshoek	45° tov verticaal
Vries/dooi bestendig	Ja

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.