



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## ROOKGASAFVOERLEIDING INOX TWIN RVS 316TI D110MM L12MTR

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>250.110.12.01</b>              |
| Merk              | <b>Panflex</b>                    |
| Type              | <b>INOX TWIN D110 L12</b>         |
| EAN Code          | <b>08718552207830</b>             |
| Inhoud verpakking | <b>12 Meter in Kartonnen doos</b> |



Rookgasafvoerleiding INOX TWIN rvs 316TI D110mm L12mtr

- Vervaardigd uit 316 Ti roestvaststaal
- Unieke dubbele felsnaad
- Dubbelwandig
- **CE Keuringsnummer 0476-CPR-7321**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T600-N1-D-Vm-L50010-G**
- Max. temperatuur (continu) 600 °C
- Max. Bouwhoogte 30 mtr
- Max. Trekbelasting 250-300N
- Max. Verslepiingshoek 45° tov verticaal
- Buigradius Dnominaal x 5
- Wandruwheid 1.0
- Vries/dooi bestendig JA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Lengte                            | 12 m                   |
| Nom. diameter                     | 110 mm                 |
| Materiaal                         | Roestvaststaal (RVS)   |
| Staalsoort                        | RVS 316 L (1.4404)     |
| Max. mediumtemperatuur (continu)  | 600 °C                 |
| Positive (overdruk)               | Nee                    |
| Wet (condenserend)                | Nee                    |
| Negative (onderdruk)              | Ja                     |
| Dry (niet condenserend)           | Ja                     |
| Kleur                             | Roestvaststaal ( RVS ) |
| Wanddikte                         | 0.2 mm                 |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer | Nee                    |
| Inwendig glad                     | Ja                     |
| Met montageset                    | Nee                    |
| Wandruwheid                       | 1 mm                   |
| Buigradius                        | 5                      |
| Max. Bouwhoogte                   | 30 m                   |
| Max. trekbelasting                | 300                    |
| Max. Verslepingshoek              | 45° tov verticaal      |
| Vries/dooi bestendig              | Ja                     |
| Inox Twin – Openhaard             | Kanalen                |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.