ROOKGASAFVOERLEIDING INOX TWIN RVS 316TI D125MM L12MTR

Artikelnummer	**250.125.12.01**
Merk	**Panflex**
Type	**INOX TWIN D125 L12**
EAN Code	**08718552207984**
Inhoud verpakking	**12 Meter in Kartonnen doos**



Rookgasafvoerleiding INOX TWIN rvs 316TI D125mm L12mtr

- Vervaardigd uit 316L roestvaststaal
- Unieke dubbele felsnaad
- Dubbelwandig

- **CE Keuringsnummer 2270-CPR-103**
- **Europese norm EN 1856-2:2009**
- **Producteigenschappen T200-P1--W-Vm-L50012-O**
- Max. temperatuur (continu) 200 °C
- Max. Bouwhoogte 15 mtr
- Max. Trekbelasting 200N
- Max. Verslepingshoek 45° tov verticaal
- Buigradius Dnominaal x 5
- Wandruwheid 1.0
- Vries/dooi bestendig JA

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	12 m
Nom. diameter	125 mm
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Staalsoort	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	600 °C
Positive (overdruk)	Nee
Wet (condenserend)	Nee
Negative (onderdruk)	Ja
Dry (niet condenserend)	Ja
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Wanddikte	0.2 mm
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Inwendig glad	Ja
Met montageset	Nee
Wandruwheid	1 mm
Buigradius	5
Max. Bouwhoogte	30 m
Max. trekbelasting	400
Max. Verslepingshoek	45° tov verticaal
Vries/dooi bestendig	Ja
Inox Twin – Openhaard	Kanalen

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.