klemko®

klemko® TECHNIEK

# ONGEÏSOLEERDE PERSKABELSCHOEN M6 VOOR KABEL 16 MM² 50 STUKS

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **250290** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **830** |
| EAN Code | **8716643002340** |
| Inhoud verpakking | **50 Stuks in Zak** |



Klemko perskabelschoenen volgens DIN 46234 zijn gemaakt uit plaat materiaal en aan de stotende kant met zilver dicht gelast. Hierdoor is de verbinding sterk en scheurt de plaat niet los. De binnenzijde is voorzien van een groef zodat de mechanische sterkte en de electrische geleiding optimaal is.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Max. spanning | 600 V |
| Stroom | 95 A |
| Nom. doorsnede | 16 $mm^2$ |
| Boutmaat (metrisch) | 6 |
| Materiaal | Koper |
| Type | Ringkabelschoen |
| Geïsoleerd | Nee |
| Aansluithoek | 180° (horizontaal) |
| Flensvorm | Ringvormig |
| Smalle flens uitvoering | Nee |
| Met zichtgat | Nee |
| Samenstelling geleider | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Aantal bevestigingsgaten | 1 |
| AWG-maat | 6 |
| Type geleider | Meerdradig |
| Invoer diameter (D1) | 5.8 mm |
| Boutgat of Stift Diameter (d2) | 6.4 mm |
| Flens Buitenmaat (B of d3) | 12 mm |
| Lengte (L) | 23.8 mm |
| Lengte kabelschoen | Kort |
| Plaatdikte (S) | 1.5 mm |
| DIN-norm | DIN 46234 |
| Waterdicht | Nee |
| Lange schacht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Nee |



Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.