

## ONGEÏSOLEERDE PERSKABELSCHOEN M10 VOOR KABEL 95 MM<sup>2</sup> 25 STUKS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Artikelnummer     | <b>250470</b>          |
| Merk              | <b>Klemko</b>          |
| Type              | <b>847</b>             |
| EAN Code          | <b>8716643002524</b>   |
| Inhoud verpakking | <b>25 Stuks in Zak</b> |



Klemko perskabelschoenen volgens DIN 46234 zijn gemaakt uit plaat materiaal en aan de stotende kant met zilver dicht gelast. Hierdoor is de verbinding sterk en scheurt de plaat niet los. De binnenzijde is voorzien van een groef zodat de mechanische sterkte en de elektrische geleiding optimaal is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Max. spanning                  | 600 V              |
| Stroom                         | 310 A              |
| Nom. doorsnede                 | 95 mm <sup>2</sup> |
| Boutmaat (metrisch)            | 10                 |
| Materiaal                      | Koper              |
| Type                           | Ringkabelschoen    |
| Geïsoleerd                     | Nee                |
| Aansluithoek                   | 180° (horizontaal) |
| Flensvorm                      | Ringvormig         |
| Smalle flens uitvoering        | Nee                |
| Met zichtgat                   | Nee                |
| Samenstelling geleider         | Meerdere           |
| Oppervlaktebescherming         | Vertind            |
| Aantal bevestigingsgaten       | 1                  |
| AWG-maat                       | 000                |
| Type geleider                  | Meerdradig         |
| Invoer diameter (D1)           | 14.5 mm            |
| Boutgat of Stift Diameter (d2) | 10 mm              |
| Flens Buitenmaat (B of d3)     | 27 mm              |
| Lengte (L)                     | 40.7 mm            |
| Lengte kabelschoen             | Kort               |
| Plaatdikte (S)                 | 2.3 mm             |
| DIN-norm                       | DIN 46234          |
| Waterdicht                     | Nee                |
| Lange schacht                  | Nee                |
| Met inspectiegat               | Nee                |
| Easy entry                     | Nee                |