



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## KETELBUIS RVS HOOGGLANS D80MM L1MTR

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>270.080.01.01</b>            |
| Merk              | <b>Panflex</b>                  |
| Type              | <b>KETELBUIS RVS D80 L1000</b>  |
| EAN Code          | <b>08718552209490</b>           |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



Ketelbuis RVS hoogglans D80mm L1mtr

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 430 (1.4016)
- Max. temperatuur (continu) 250 °C
- Verbinding aansluiting 1 Steekeind
- Verbinding aansluiting 2 Mof met afdichting
- Aantal lippen 2
- Stand lippen Recht
- Materiaal afdichting EPDM
- CE Keuringsnummer 0432-CPR-00380-01
- Europese norm EN 1856-2:2009-06

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Ketelaansluiting – Hulpstukken    | Ketelbuis                                |
| Materiaal                         | Roestvaststaal (RVS)                     |
| Materiaalkwaliteit                | RVS 316 L (1.4404)                       |
| Positive (overdruk)               | Ja                                       |
| Wet (condenserend)                | Ja                                       |
| Negative (onderdruk)              | Nee                                      |
| Dry (niet condenserend)           | Nee                                      |
| Oppervlaktebescherming            | Onbehandeld                              |
| Oppervlaktebehandeling            | Gepolijst                                |
| Buitendiameter                    | 80 mm                                    |
| Max. mediumtemperatuur (continu)  | 250 °C                                   |
| Wanddikte                         | 1 mm                                     |
| Productiewijze                    | Naadloos                                 |
| Buitendiameter aansluiting 1      | 80 mm                                    |
| Binnendiameter aansluiting 1      | 78 mm                                    |
| Verbinding aansluiting 1          | Insteek eind                             |
| Verbinding aansluiting 2          | Mof met afdichting                       |
| Buitendiameter aansluiting 2      | 82 mm                                    |
| Binnendiameter aansluiting 2      | 80 mm                                    |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer | Nee                                      |
| Lengte                            | 1000 mm                                  |
| Werkende lengte                   | 1000 mm                                  |
| Kleur                             | Roestvaststaal ( RVS )                   |
| RAL-nummer                        | 0                                        |
| Met lipring                       | Ja                                       |
| Aantal lippen                     | 2                                        |
| Stand lippen                      | Recht                                    |
| Materiaal afdichting              | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Met klemband                      | Nee                                      |
| Met uittrekbeveiliging            | Nee                                      |
| Aansluiting 1                     | Mof met afdichting                       |
| Aansluiting 2                     | Insteek eind                             |

