




klemko[®]
TECHNIEK

PANFLEX SEGMENTBOCHT 90 RVS HOOGGLANS D60MM

Artikelnummer	272.060.90.01
Merk	Panflex
Type	SEGMENTBOCHT 90 RVS D60
EAN Code	08718552209698
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Segmentbocht 90 RVS hoogglans D60mm

- Materiaal Roestvaststaal (RVS)
- Kwaliteitsklasse RVS 430 (1.4016)
- Max. temperatuur (continu) 250 °C
- Verbinding aansluiting 1 Steekeind
- Verbinding aansluiting 2 Mof met afdichting
- Aantal lippen 2
- Stand lippen Recht
- Materiaal afdichting EPDM
- CE Keuringsnummer 0432-CPR-00380-01
- Europese norm EN 1856-2:2009-06

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Bocht
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 316 L (1.4404)
Max. mediumtemperatuur (continu)	250 °C
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Nee
Dry (niet condenserend)	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Buitendiameter aansluiting 1	60 mm
Buitendiameter aansluiting 2	60 mm
Binnendiameter aansluiting 1	59.2 mm
Binnendiameter aansluiting 2	79.2 mm
Wanddikte	0.4 mm
Verbinding aansluiting 1	Insteek eind
Verbinding aansluiting 2	Mof met afdichting
Productiewijze	Langsnaad gefelst
Bochtuitvoering	Segmentbocht
Alleen geschikt voor luchttoevoer	Nee
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Met meetaansluiting	Nee
RAL-nummer	9006
Met lipring	Ja
Stand lippen	Recht
Aantal lippen	2
Verstelbaar	Nee
Met klemband	Nee
Bochthoek	87 °
Bochtstraal	60 mm
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)
Met pressostaat	Nee

Temperatuurbegrenzing	Nee
Aansluiting 1	Insteekkeind
Aansluiting 2	Mof met afdichting
Ketelaansluiting – Hulpstukken	Segmentbocht

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.