



klemko[®]
TECHNIEK

PANFLEX VP SUPER ISO THERMISCH GEÏSOLEERDE VENTILATIESLANG DAMPDICHT D250MM L5 METER

Artikelnummer	301.250.05.01
Merk	Panflex
Type	VP SUPER ISO D250 L5
EAN Code	08718552316013
Inhoud verpakking	5 Meter in Kartonnen doos



VP Super ISO thermisch slang dampdicht D250mm L5mtr

- Dikte binnenslang 250 micron
- Binnenslang van polyamide weefsel met tweezijdige PVC-coating
- Wanneer uitgestrekt zeer gladde binnenwand
- Isolatiewolf 25 mm / 19 kg/m³
- Buitenmantel 60 micron
- Gealuminiseerde polyester hoes versterkt met glasvezel
- Warmtegeleiding $k=0.036\text{W/mk}$
- Temperatuurbereik -35°C / $+100^{\circ}\text{C}$
- Door de pvc-coating licht chemisch resistent zoals lasdampenproductiewijze is de binnenslang dampdicht
- Door productiewijze is de binnenslang dampdicht
- Maximale werkdruk 3000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	5 m
Nom. diameter	250 mm
Binnendiameter	257 mm
Soort isolatiemateriaal	Glaswol (MW)
Materiaal binnenslang	Polyester PVC coating
Materiaal buitenslang	Aluminiumlaminaat
Materiaal spiraal	Staal
Buitenslang met spiraal	Nee
Met inlage	Ja
Isolatiedikte	25 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-35 - 100 °C
Buigradius	375 mm
Producttype	Thermisch
Onderdeel van serie	VP Super ISO

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.