



**klemko**<sup>®</sup>  
TECHNIEK

## **PANFLEX VP SUPER ISO THERMISCH SLANG VERSTERKT DAMPDICHT D160MM L3MTR**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer     | <b>309.160.03.01</b>            |
| Merk              | <b>Panflex</b>                  |
| Type              | <b>VP SUPER ISO AM2 D160 L3</b> |
| EAN Code          | <b>08718552302191</b>           |
| Inhoud verpakking | <b>1 Stuk in Kartonnen doos</b> |



VP Super ISO thermisch slang versterkt dampdicht D160mm  
L3mtr



- Dikte binnenslang 250 micron
- Binnenslang van polyamide weefsel met tweezijdige PVC-coating
- Isolatiewol 25 mm / 19 kg/m<sup>3</sup>
- Buitenmantel 60 micron
- Gealuminiseerde polyester hoes spiraal versterkt met glasvezel
- Warmtegeleiding  $k=0.036\text{W/mk}$
- Temperatuurbereik -35°C / +100°C
- Maximale werkdruk 3000 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Lengte                      | 3 m               |
| Nom. diameter               | 160 mm            |
| Binnendiameter              | 166 mm            |
| Soort isolatiemateriaal     | Glaswol (MW)      |
| Materiaal binnenslang       | PA PVC coating    |
| Materiaal buitenslang       | Aluminiumlaminaat |
| Materiaal spiraal           | Staal             |
| Buitenslang met spiraal     | Ja                |
| Met inlage                  | Ja                |
| Isolatiedikte               | 25 mm             |
| Mediumtemperatuur (continu) | -35 - 100 °C      |
| Buigradius                  | 320 mm            |
| Producttype                 | Thermisch         |
| Onderdeel van serie         | VP Super ISO AM2  |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.