



klemko[®]
TECHNIEK

PANFLEX VP SUPER ISO THERMISCHE VENTILATIESLANG

D125MM L0,5 METER | 314.125.05.01

Artikelnummer	314.125.05.01
Merk	Panflex
Type	VP SUPER ISO WB D125 L0,5
EAN Code	8718552103842
Inhoud verpakking	1 Stuk in Kartonnen doos



Panflex VP Super ISO thermische ventilatieslang D125 mm L0,5 meter is een flexibele, dampdichte ventilatieslang voor toepassingen waar condensbescherming en lage luchtweerstand vereist zijn. De PVC-gecoate binnenslang voorkomt dat vocht in de isolatie trekt en beschermt tegen condensvorming bij koude luchtstromen. De gladde binnenwand beperkt luchtweerstand en vuilophoping en is eenvoudig te reinigen.

De slang wordt toegepast als koppel- of aansluitstuk tussen apparaten en vast kanaalwerk, o.a. bij ventilatiewarmtepompen, WTW-units, mechanische ventilatiesystemen en luchtbehandelingskasten. De korte lengte van 0,5 meter beperkt drukverlies bij aansluitingen. Dankzij de overmaatse binnendiameter van circa 6 mm en de afgetapete uitvoering is eenvoudige montage mogelijk op ronde, ovale en vierkante aansluitingen.

- Dampdichte uitvoering door PVC-gecoate binnenslang
- Zeer gladde binnenwand voor lage luchtweerstand
- Minder vuilophoping en makkelijker schoon te houden
- Thermische isolatie met 25 mm isolatiewol
- Warmtegeleidingscoëfficiënt: $k = 0,036 \text{ W/mK}$
- Geschikt voor temperatuurbereik van -35 °C tot $+100 \text{ °C}$
- Flexibele maar vormvaste uitvoering door korte lengtes
- Overmaatse binnendiameter van circa 6 mm voor eenvoudige montage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	0.5 m
Nom. diameter	125 mm
Binnendiameter	131 mm
Soort isolatiemateriaal	Glaswol (MW)
Materiaal binnenslang	Polyester PVC coating
Materiaal buitenslang	Aluminiumlaminaat
Materiaal spiraal	Staal
Buitenslang met spiraal	Nee
Met inlage	Ja
Isolatiedikte	25 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-35 - 100 °C
Buigradius	188 mm
Producttype	Thermisch
Onderdeel van serie	VP Super ISO

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.