

## KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 6 MM<sup>2</sup>

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikelnummer     | <b>350830</b>            |
| Merk              | <b>Klemko</b>            |
| Type              | <b>KV6 DIN*</b>          |
| EAN Code          | <b>8716643001640</b>     |
| Inhoud verpakking | <b>100 Stuks in Kist</b> |



Ongeïsoleerde stootverbinder, 6 mm<sup>2</sup>, Buitendiameter 6,5mm, Binnendiameter 3,5mm, Lengte 25mm, 50A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm<sup>2</sup> t/m 400mm<sup>2</sup>.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Nom. stroom                                      | 50 A                  |
| Nom. doorsnede                                   | 6 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Max. temperatuur                                 | 120 °C                |
| Materiaal                                        | Koper                 |
| Type                                             | Stootverbinder        |
| Geïsoleerd                                       | Nee                   |
| Min. AWG-maat                                    | 12                    |
| Max. AWG-maat                                    | 10                    |
| Type connector                                   | DIN-uitvoering        |
| Hulsvorm                                         | Kort                  |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja                    |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja                    |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja                    |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee                   |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee                   |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja                    |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee                   |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind               |
| Isolatie                                         | Geen                  |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V             |
| Verbindingswijze                                 | Stootverbinder        |
| Aantal aftakkingen                               | 0                     |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Nee                   |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee                   |
| Lengte (L)                                       | 25 mm                 |
| Diameter (d1)                                    | 3.5 mm                |
| Diameter (d2)                                    | 6.5 mm                |
| Verpakking                                       | Zak                   |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee                   |
| Met inspectiegat                                 | Nee                   |
| Easy entry                                       | Ja                    |

