

KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 25 MM²

Artikelnummer	350870
Merk	Klemko
Type	KV25 DIN*
EAN Code	8716643001671
Inhoud verpakking	10 Stuks in Kist



Ongeïsoleerde stootverbinder, 25 mm², Buitendiameter 10,0mm, Binnendiameter 7,0mm, Lengte 50mm, 125A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm² t/m 400mm².

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	125 A
Nom. doorsnede	25 - 25 mm²
Max. temperatuur	120 °C
Materiaal	Koper
Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Min. AWG-maat	4
Max. AWG-maat	4
Type connector	DIN-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Lengte (L)	50 mm
Diameter (d1)	7 mm
Diameter (d2)	10 mm
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

