klemko®

klemko® TECHNIEK

# KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 70 MM²

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **350900** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **KV70 DIN*** |
| EAN Code | **8716643001701** |
| Inhoud verpakking | **5 Stuks in Kist** |



Ongeïsoleerde stootverbinder, 70 mm2, Buitendiameter 16,5mm, Binnendiameter 12,0mm, Lengte 75mm, 265A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm2 t/m 400mm2.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Nom. stroom | 265 A |
| Nom. doorsnede | 70 - 70 $mm^2$ |
| Max. temperatuur | 120 °C |
| Materiaal | Koper |
| Type | Stootverbinder |
| Geïsoleerd | Nee |
| Min. AWG-maat | 00 |
| Max. AWG-maat | 00 |
| Type connector | DIN-uitvoering |
| Hulsvorm | Kort |
| Geschikt voor massieve geleider | Ja |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Isolatie | Geen |
| Spanningsreeks | Tot 600 V |
| Verbindingswijze | Stootverbinder |
| Aantal aftakkingen | 0 |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Oliestop/tussenstuk | Nee |
| Lengte (L) | 75 mm |
| Diameter (d1) | 12 mm |
| Diameter (d2) | 16.5 mm |
| Verpakking | Zak |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Ja |

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.