

KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 150 MM²

Artikelnummer	350930
Merk	Klemko
Type	KV150 DIN
EAN Code	8716643001732
Inhoud verpakking	5 Stuks in Kist



Ongeïsoleerde stootverbinder, 150 mm², Buitendiameter 21,0mm, Binnendiameter 16,5mm, Lengte 85mm, 445A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm² t/m 400mm².

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	405 A
Nom. doorsnede	150 - 150 mm²
Max. temperatuur	120 °C
Materiaal	Koper
Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Min. AWG-maat	250 kcmil
Max. AWG-maat	300 kcmil
Type connector	DIN-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Lengte (L)	85 mm
Diameter (d1)	16.5 mm
Diameter (d2)	21 mm
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

