klemko®

klemko® TECHNIEK

KERF -STOOTVERBINDER VOOR KABEL 185 MM²

Artikelnummer	**350940**
Merk	**Klemko**
Type	**KV185 DIN**
EAN Code	**8716643001749**
Inhoud verpakking	**5 Stuks in Kist**



Ongeïsoleerde stootverbinder, 185 mm2, Buitendiameter 24,0mm, Binnendiameter 18,5mm, Lengte 100mm, 505A. Klemko Kerfverbinders zijn gemaakt van koper en afgewerkt met ruime corrosiebestendige tin-laag. Deze galvanische vertinde, ongeïsoleerde verbinders passen goed in de standaard krimpvorm voor DIN 40500 normering. Leverbaar in kabeldoorsnedes van 0,75mm2 t/m 400mm2.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nom. stroom	445 A
Nom. doorsnede	185 - 185 mm^2
Max. temperatuur	120 °C
Materiaal	Koper
Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Min. AWG-maat	350 kcmil
Max. AWG-maat	350 kcmil
Type connector	DIN-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Lengte (L)	100 mm
Diameter (d1)	18.5 mm
Diameter (d2)	24 mm
Verpakking	Zak
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee
Met inspectiegat	Nee
Easy entry	Ja

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.