# KLEMKO BUISKABELSCHOEN DYNAMISCH DIN 46235 VOOR KABEL 150 MM$^2$ BOUTGAT M8 | 351555

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | **351555** |
| Merk | **Klemko** |
| Type | **BK15008DIN-L** |
| EAN Code | **8716643043114** |
| Inhoud verpakking | **5 Stuks in Kartonnen doos** |



Klemko Dynamische buiskabelschoen DIN46235 zijn gemaakt uit koper en afgewerkt met een ruime tin-laag. Deze kabelschoenen hebben een lange kabel invoerschacht zodat deze meerdere keren verperst kunnen worden. Hierdoor neemt het geleidingsoppervlakte toe waardoor grotere stromen door deze kabelschoen gestuurd kunnen worden. Ook het mechanische component van de verbinding is hierdoor veel groter geworden. De persvlakmarkering zijn reeds op de kabelschoen aangebracht. Verder kenmerken deze kabelschoenen zich doordat ze goed in gereedschappen voor (DIN46235) passen en zich perfect laten zetten in de gewenste krimpvorm. Doorsnede en boutmaat zijn op de kabelschoen vermeld.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type | Ringkabelschoen |
| Geïsoleerd | Nee |
| DIN-norm | DIN 46235 |
| Nom. doorsnede | 150 $mm^2$ |
| Boutmaat (metrisch) | 8 |
| Aansluithoek | 180° (horizontaal) |
| Aantal bevestigingsgaten | 1 |
| Kencode | 22 |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Invoer Diameter (d1) | 17 mm |
| Boutgat (d2) | 8.4 mm |
| Flens breedte (d3) | 36 mm |
| Buiten Diameter (d4) | 23.5 mm |
| Afstand Midden Boutgat tot Onderzijde (L) | 78 mm |
| Max. spanning | 600 V |
| Stroom | 445 A |
| Waterdicht | Nee |
| Met inspectiegat | Nee |
| Easy entry | Nee |
| Lange schacht | Ja |
| Lengte kabelschoen | Lang \| Dynamisch |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.