

ONGEÏSOLEERDE REDUCEER STOOTVERBINDER 25MM² - 16MM²

Artikelnummer	354310
Merk	Klemko
Type	RV25-16-ALU
EAN Code	8716643077713
Inhoud verpakking	3 Stuks in Zak



Ongeïsoleerde reduceer stootverbinder, aluminium, maat 25mm²-16mm², DIN 1712/1976 - 3, Buitendiameter 16,0mm, Binnendiameter A6,5mm, Binnendiameter B5,5mm, Lengte 90,5mm, Klemko Aluminium reduceer verbinders zijn gemaakt van 99,5% aluminium en beschermd met vet om oxidatie te voorkomen. Deze Aluminium ongeïsoleerde verbinders passen kunnen tot maximaal 30KV belast worden en passen goed in krimpvorm voor DIN 46267-2 normering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Materiaal	Aluminium
Spanningsreeks	Tot 30 kV
Dwarsdoorsnedeform	Rond
Nom. doorsnede aluminium, SE	16 - 25 mm ²
Aansluiting als Cu-bout	Nee
Voor trekvast verbindingen	Ja
Geschikt voor Al/St-kabels	Ja
Geschikt voor Aldrey-kabels	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Min. AWG-maat	6
Max. AWG-maat	4

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.