

ONGEÏSOLEERDE REDUCEER STOOTVERBINDER 95MM² - 50MM²

Artikelnummer	354365
Merk	Klemko
Type	RV95-50-ALU
EAN Code	8716643077775
Inhoud verpakking	3 Stuks in Zak



Ongeïsoleerde reduceer stootverbinder, aluminium, maat 95mm²-50mm², DIN 1712/1976 - 3, Buitendiameter 20,0mm, Binnendiameter A12,5mm, Binnendiameter B9,0mm, Lengte 109,4mm, Klemko Aluminium reduceer verbinders zijn gemaakt van 99,5% aluminium en beschermd met vet om oxidatie te voorkomen. Deze Aluminium ongeïsoleerde verbinders passen kunnen tot maximaal 30KV belast worden en passen goed in krimpvorm voor DIN 46267-2 normering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Materiaal	Aluminium
Spanningsreeks	Tot 30 kV
Dwarsdoorsnedeform	Rond
Nom. doorsnede aluminium, SE	50 - 95 mm ²
Aansluiting als Cu-bout	Nee
Voor trekvast verbindingen	Ja
Geschikt voor Al/St-kabels	Ja
Geschikt voor Aldrey-kabels	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Min. AWG-maat	0
Max. AWG-maat	0000

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.