

ONGEÏSOLEERDE REDUCEER STOOTVERBINDER 300MM² - 150MM²

Artikelnummer	354430
Merk	Klemko
Type	RVD300-150-ALU
EAN Code	8716643077904
Inhoud verpakking	3 Stuks in Zak



Ongeïsoleerde reduceer stootverbinder, aluminium, maat 300mm²-150mm², DIN 1712/1976 - 3, Buitendiameter 34,0mm, Binnendiameter A22,5mm, Binnendiameter B15,5mm, Lengte 144,5mm, Klemko Aluminium reduceer verbinders zijn gemaakt van 99,5% aluminium en beschermd met vet om oxidatie te voorkomen. Deze Aluminium ongeïsoleerde verbinders passen kunnen tot maximaal 30KV belast worden en passen goed in krimpvorm voor DIN 46267-2 normering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Stootverbinder
Geïsoleerd	Nee
Materiaal	Aluminium
Spanningsreeks	Tot 30 kV
Dwarsdoorsnedeform	Rond
Nom. doorsnede aluminium, SE	150 - 300 mm ²
Aansluiting als Cu-bout	Nee
Voor trekvast verbindingen	Ja
Geschikt voor Al/St-kabels	Ja
Geschikt voor Aldrey-kabels	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Min. AWG-maat	300 kcmil
Max. AWG-maat	600 kcmil

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.