

## ONGEÏSOLEERDE REDUCEER STOOTVERBINDER 400MM<sup>2</sup> - 300MM<sup>2</sup>

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer     | <b>354450</b>         |
| Merk              | <b>Klemko</b>         |
| Type              | <b>RV400-300-ALU</b>  |
| EAN Code          | <b>8716643077942</b>  |
| Inhoud verpakking | <b>3 Stuks in Zak</b> |



Ongeïsoleerde reduceer stootverbinder, aluminium, maat 400mm<sup>2</sup>-300mm<sup>2</sup>, DIN 1712/1976 - 3, Buitendiameter 40,0mm, Binnendiameter A26,0mm, Binnendiameter B23.3mm, Lengte 218,0mm, Klemko Aluminium reduceer verbinders zijn gemaakt van 99,5% aluminium en beschermd met vet om oxidatie te voorkomen. Deze Aluminium ongeïsoleerde verbinders passen kunnen tot maximaal 30KV belast worden en passen goed in krimpvorm voor DIN 46267-2 normering.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Type                         | Stootverbinder            |
| Geïsoleerd                   | Nee                       |
| Materiaal                    | Aluminium                 |
| Spanningsreeks               | Tot 30 kV                 |
| Dwarsdoorsnedeform           | Rond                      |
| Nom. doorsnede aluminium, SE | 300 - 400 mm <sup>2</sup> |
| Aansluiting als Cu-bout      | Nee                       |
| Voor trekvast verbindingen   | Ja                        |
| Geschikt voor Al/St-kabels   | Ja                        |
| Geschikt voor Aldrey-kabels  | Nee                       |
| Oliestop/tussenstuk          | Nee                       |
| Min. AWG-maat                | 600 kcmil                 |
| Max. AWG-maat                | 750 kcmil                 |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.